

VESLINE PAL 4000

Çatılarda Su Yalıtımında
Kullanılabilen Takviyeli Bitümlü levhalar

PERFORMANS DEĞERLERİ

ÖZELLİKLER	DENEY SONUÇLARI	BİRİM	DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ/ TOLERANS
Taşıyıcı	POLYESTER KEÇE	150gr/m ² ≥	-
Üst yüzey kaplama	PE FİLM		-
Alt düzey kaplama	PE FİLM		-
Görsel kusurlar	GÖRSEL KUSUR YOK	-	-
Uzunluk	1000	Cm	±3
Genişlik	100	Cm	±2
Kalınlık	3.8	Mm	±0.2
Doğruluktan sapma	YOK	Cm	-
Kütle birim ağırlığı	4.1	KG	±2
Su geçirmezlik	BAŞARILI	-	-
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (boyuna)	600	N/50 mm	≥
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (enine)	400	N/50 mm	
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (boyuna)/(enine)	30/30	%	≥ 30
Boyutsal kararlılık	0,6	%	≤ % 0,6
Düşük sıcaklıklarda esneklik	-10	°C	min
Yüksek sıcaklıklarda akmaya mukavemet	120	°C	min